

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:


Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1

тел. 8 (83631) 6-04-82



ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ-мебель



Стол журнальный из мдф и стекла –1

Инд.К2/3.1

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ стола журнального из стекла и мдф – 1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Размеры мм	Кол-во	№ пак.
1	Ножки	150*580	2	1
2	Ножки	150*340	4	1
3	Стекло тонир.	505*920	1	1
4	Стекло 10мм	1120*680	1	1

ФУРНИТУРА

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Евровинт	8
2	Заглушка	8
4	Труба никель	4
5	Гайка	4
6	Шпилька	4
7	Евроключ	1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. К ножкам 150*340 с выделенными отверстиями закрутить саморезами полкодержатели.
2. Ножки 150*340 евроинтом прикручиваем к ножкам 150*580.
3. На уровне верхней столешницы в просверленные отверстия к ножкам 150*580 вставляются гайки разрыва на них одеваются трубки.
4. В столешнице в каждый диск прикручивается по шпильке.
5. Сверху вставляется столешница с дисками так, чтобы каждый диск совпадал с трубкой, снизу к каждой шпильке прикручивается гайка.
6. В привёрнутые полкодержатели в горизонтальном положении вставляется полка из стекла.
7. Привернуть полку на полкодержатели.

